

Кондиционеры Hitachi Luxury снабжены ионизатором воздуха (отрицательные ионы) и системой ультрафиолетового обеззараживания фильтров. Эффективность светодиода UV Air Cleaner в борьбе с вредными микроорганизмами подтверждена японской лабораторией по исследованию пищевых продуктов. Стильный дизайн с плоской лицевой панелью, высочайшая надежность. Отличный выбор для дома.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ			RAS-18CH7	RAS-24CH7	RAS-30CH7
Электропитание					
Холодопроизводительность		кВт	5.10–5.10	6.30–6.30	8.10–8.10
Теплопроизводительность		кВт	5.70–5.70	7.05–7.05	8.80–8.80
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	1680–1730	2270–2400	2800–2800
	Нагрев	Вт	1700–1750	2370–2400	2800–2800
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)		3.04–2.95	2.78–2.62	2.89–2.89
	Нагрев (COP)		3.35–3.26	2.97–2.94	3.14–3.14
Уровень звукового давления (выс/ср/низ/sleep)	Охлаждение	дБ (А)	45 / 42 / 39 / 37	45/42/40/38	46/43/41/39
	Нагрев	дБ (А)	43 / 40 / 37 / 36	45/42/40/38	45/43/41/37
Габаритные размеры	ВхШхГ	мм	295x1030x191		333x1150x245
Вес		кг	11	12	15
Расход воздуха	Охлаждение	м³/мин	13.5/12.5/11.3	13.5/12.5/11.3	18.0/16.0/14.0
	Нагрев	м³/мин	13.5/12.4/11.5	13.5/12.5/11.3	18.0/16.0/14.0
Трубопровод хладагента	Диаметры труб Ж/Г/Д	мм	6.35 / 12.7 / Ø16		6.35 / 15.88 / Ø16
	Длина труб (макс)	м	15	15	30
	Перепад высот (макс)	м	10	10	10

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ			RAC-18CH7	RAC-24CH7	RAC-30CH7
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	52	52	55
	Нагрев	дБ (А)	52	54	55
Габаритные размеры	ВхШхГ	мм	650x850x298		800x850x298
Вес		кг	55	54	68
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	+21 +43	+21 +43	+21 +43
	Нагрев	°С	-10 +21	-10 +21	-10 +21
Хладагент			R-22		
Компрессор			Ротационный		Ротационный с двойным ротором