

TOSHIBA

Прикоснись к будущему



Мультисплит-системы Toshiba Консольные внутренние блоки Технические характеристики. Серия UFV

Система			Тепловой насос (R-410A)		
Модель			RAS-B10UFV-E	RAS-B13UFV-E	RAS-B18UFV-E
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц)			220-240/1/50, 220/1/60		
Холодопроизводительность (кВт)			2.5	3.5	5.0
Теплопроизводительность (кВт)			3.2	4.2	5.8
Внутренний блок	Размеры (ВхШхГ) (мм)		600 × 700 × 220	600 × 700 × 220	600 × 700 × 220
	Вес нетто (кг)		14	14	14
	Расход воздуха(охл./обогр.) (м³/ч)		468/510	510/552	600
	Уровень шума (дБ)		26 - 39	26 - 39	34 - 46
Размер труб	Жидкость (мм/дюйм)		6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
	Газ (мм/дюйм)		9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.70(1/2")

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C (Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (обогрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)